



1

1 Der Franke-Einhebelmischer Aquafit ist mit optionaler Hygieneinheit erhältlich.

2 Platz für Wischer und Rasierer: das Eckmodell Newport von Giese.

3 Kartuschentechnologie SilkMove ES von Grohe kombiniert Bedienkomfort mit Energiesparfunktion.

4 Black is beautiful: Mit der neuen Allure Brilliant in SuperBlack hält strahlend schwarze Eleganz Einzug in die Spa-Kollektion von Grohe.

5 Schöne neue Welt: Mit den Spa-F-digital-Deluxe-Modulen wird die herkömmliche Dusche um moderne Spa-Funktionen erweitert.

onsparameter wie Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion und Reinigungsabschaltung einstellen. Außerdem kann zur Vermeidung von stagnierendem Trinkwasser im Rohrleitungssystem eine automatische Spülfunktion nach 24 oder 72 Stunden der Nichtbenutzung der Armatur programmiert werden.

Den **Aquafit-Einhebelmischer** mit Keramikkartusche gibt es in zwei Varianten. Neben der Standardversion mit einstellbarem Temperaturanschlag gehört eine Komfortvariante mit thermostatischem Verbrühungsschutz zum Angebot. In kompakter Bauweise sichert diese Kartusche die regelkonforme Begrenzung der Mischwassertemperatur bei 41°C und schaltet bei einem eventuellen Kaltwasserausfall sofort ab. Ein thermisches Regelement realisiert den aktiven Verbrühungsschutz. Möglich macht diese Armaturenneuheit die Kombination des Aquafit-Einhebelmischers mit einer optionalen Hygieneinheit. Diese Hygieneinheit besteht aus ei-

nem Funktionsblock aus bleiarmem Messing mit Magnetventilkartuschen, der von der Waschtischunterseite direkt mit dem Armaturensockel des Hebelmischers verbunden wird. Kabelverbindungen sorgen für den Kontakt der Magnetventile mit der an der Wand unter dem Waschtisch montierten elektronischen Steuereinheit. Über eine Fernbedienung lassen sich die werkseitig eingestellten Parameter wie Spülzeit- und Spülintervall sowie Einstellungen für die thermische Desinfektion verändern.

Giese

Der integrierte Haken für den Wischer und die Aussparung für den Rasierer machen das **Eckmodell Newport** zu einem funktionell-formschönen Aufbewahrungsort für Pflegeprodukte in der Dusche. Die werkzeuglose Abnehmbarkeit des massiven Messingkorbs soll eine einfache Reinigung und Pflege der verchromten Flächen ermöglichen. Mit dem Klebesystem von Giese können die vorhandenen Wandanbindungen der Accessoireserien gifix quattro und gifix uno direkt an die Wand geklebt werden. Der Kleber wird auf der Rückseite der Wandanbindung aufgetragen, mit Haftmittel besprüht und mit dem Zahnpachtel verteilt. Danach wird die Wandplatte einfach an die vorgesehene Montagefläche gedrückt. Die Klebefestigung soll mit einer Rohrzanze rückstandslos entfernt werden können.

Grohe

Bei Armaturen mit **SilkMove ES** befindet sich die Hebelposition für Kaltwasser in der Mittelstellung. Dies soll unnötigen Energieverbrauch verhindern. Das heißt, der Hebel lässt sich nicht weiter nach rechts bewegen, sondern ist in der Position parallel zum Hebel am Anschlag. Dafür ist der Bereich zur Wahl der



2

Warmwassertemperatur nach links bis zu einem 90-Grad-Winkel ausgeweitet und erlaubt daher eine genaue Temperatur- und Mengenregelung. Steht der Hebel links im rechten Winkel zum Auslauf, ist die heißeste Wassertemperatur erreicht. Um zusätzlich zur Energie auch Wasser zu sparen, wurde die Durchflussmenge auf 5,7 Liter pro Minute begrenzt. Zu den Armaturenlinien, die mit der neuen Technologie erhältlich sind, gehören neben den Eurolinien die Armaturenlinien Concetto und Essence.

Ab sofort wird Grohe Blue noch abwechslungsreicher: Jetzt gibt es frisches, gekühltes Wasser in sprudelnd, medium oder still auch aus der neuen **Küchenarmatur Minta und K7**, bei Bedarf sogar diese in einer Variante mit separater Spülbrause. Das neue **System Blue Mono** kann zusätzlich neben eine bereits bestehende Armatur oder als Kombination mit Grohe Red, dem System mit kochendem Wasser aus der Armatur, installiert und dort als Wasserquelle angezapft werden. So lassen sich alle Vorteile optimal nutzen, indem die Lieblings-Küchenarmatur mit all ihren Komfortvorzügen behalten und die Blue Mono als Küchenquelle losgelöst davon installiert wird.

Die neue **Thermostat-Armatur Grohtherm Cube** gibt es je nach Einbausituation sowohl als Aufputz- als auch als Unterputz-Variante. Das Rainshower-Allure-Duschsystem inklusive Grohtherm-Cube-Thermostat ergänzt diese Thermostat-Familie. Einen ganz besonderen Blickfang bietet der XL-Wasserfall Auslauf für die Badewanne. Er ist extra breit, entspringt im fließenden Übergang der Wannenspannung und sorgt für einen weiten, flächigen Wasserfluss. Eine ästhetische und praktische Lösung ist die optionale Duschablage EasyReach, die zusätzlichen Raum für die Ablage von Shampoos und Duschgels bietet.